



specialty lubricants



Quality is in our nature

Eurol Additive-S RSS 200

Synthetisch Eurol Syngis concentraat voor hydraulische vloeistof

Omschrijving:

Eurol Additive-S RSS 200 met Eurol Syngis Technology is een synthetisch synergetisch high performance additief voor hydraulische vloeistoffen. Het voorkomt stick-slip fenomenen, voornamelijk in hydrauliek van liften.

Eurol Additive-S RSS 200 is geschikt voor hydraulische vloeistoffen gebaseerd op minerale olie en PAO in:

- Liften
- Agri en vissersmaterieel
- Graafmachines en overige zware machines
- Scheepvaart en offshore

Instructies voor gebruik:

- Voeg 2% Eurol Additive-S RSS 200 toe vlak voor de hydraulische pomp zodat het additief goed gemengd wordt met de hydraulische vloeistof. Wanneer dat niet mogelijk is, kan een premix gemaakt worden met ongeveer 20% additief in hydraulische vloeistof, welke vervolgens aan het hydraulisch systeem kan worden toegevoegd.

Eurol Additive-S RSS 200 heeft de volgende eigenschappen:

- Uitstekende anti stick-slip werking
- Verhoogt de bescherming tegen corrosie
- Verhoogde antisluitage eigenschappen
- Oxidatiestabiel
- Goed bestand tegen vocht
- Verlaagt de wrijvingscoëfficiënt
- Reduceert energieverbruik
- Zeer zuinig in gebruik
- Bevat geen schadelijke ingrediënten

Fysische eigenschappen:

Kleur	Helder		
Viscositeit, kinematisch bij 40°C	245	cSt	ASTM D 445
Vlampunt	290	°C	ASTM D 93
Bedrijfstemperatuur	-40 - 80	°C	

Versie 1.0, 20-11-2017

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com