

Krachtig en robuust

De Profi-serie

- Eendelig Roto-Mold- chassis en zodoende extreem stabiel en robuust
- Onderstel geschikt voor terrein en trappen
- Geïntegreerde slangtrommel met inklapbare draaihendel
- Aansluitkabel, 5 m met kabelopwikkeling
- Vuilfreeslans met pijp uit edelstaal, Lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier
- Kokers voor pistool met uitschakelbeveiliging en lansen
- Totaal-stop systeem
- Waterreservoir, afneembaar
- Reinigingsmiddelaanzuiging





Technische gegevens	Profi 160 TS T	Profi 195 TS T	Profi 175 TS T	Profi 15/120 TS T
Art.-nr.	41.230 1	41.231 1	41.232 1	41.233 1
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-140 bar / 3-14 MPa	30-170 bar / 3-17 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa	30-120 bar / 3-12 MPa
Max. toegelaten overdruk	160 bar / 16 MPa	195 bar / 19,5 MPa	175 bar / 17,5 MPa	135 bar / 13,5 MPa
Doorloopcapaciteit	11 l/min (660 l/h)	8 l/min (480 l/h)	12 l/min (720 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 14,3 A, 50 Hz	230 V, 14,3 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz	400 V, 7,2 A, 50 Hz
Vermogenopname / Vermogensafgifte	3,2 kW / 2,5 kW	3,2 kW / 2,5 kW	3,8 kW / 3,0 kW	3,8 kW / 3,0 kW
Gewicht	45 kg	45 kg	45 kg	45 kg
Uitrusting	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, 15 m NW 6	(43.829)	(43.829)	(43.829)	(43.829)
Pistool met uitschakelbeveiliging M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Vuulfreeslans met pijp uit edelstaal	(41.570-042)	(41.570-03)	(41.570-042)	(41.570-07)
Lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier	(12.393-M20042)	(12.393-M2003)	(12.393-M20042)	(12.393-M2007)