

Product Informatie 09.30.03

29-11-2018

Kroon-O-Sol

Beschrijving

Kroon-O-Sol is een minerale emulgeerbare ontvetter, gebaseerd op een goed geraffineerd oplosmiddel. Geselecteerde stoffen zijn toegevoegd om een goed reinigend effect te verkrijgen. Kroon-O-Sol verwijdert oliën, vetten, vuil en andere verontreinigingen van onderdelen, motoren, machines, etc.

Kroon-O-Sol is niet agressief en niet brandgevaarlijk door het hoge vlampunt van 70 °C.

Toepassing

Kroon-O-Sol door middel van kwast of spuit op het te reinigen oppervlak aanbrengen. Na een inweektijd van 3 tot 5 minuten kan met stromend water of met een hogedrukspuit het te reinigen voorwerp worden afgespoeld. Voor kleinere voorwerpen kan Kroon-O-Sol ook in een dompelprocedure worden toegepast.

NB: Het is niet toegestaan Kroon-O-Sol of spoelwater rechtstreeks in het gemeenteriool of oppervlaktewater te lozen. Maak voor het spoelwater gebruik van een olie/waterafscheider.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,798
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	1,60
Vlampunt PM, °C	72
pH - 10 % in water	8,1

Beschikbare verpakkingen



03308
5 L blik



13008
20 L can



13108
60 L drum



34428
208 L zijbondelvat



13208
208 L vat