

Product Informatie 02.40.20

03-11-2020

Agrifluid IH

Beschrijving

Agrifluid IH is een moderne universele hydraulische- en transmissieolie. Het product is gebaseerd op solvent geraffineerde basisoliën gecombineerd met additieven. Agrifluid IH heeft de volgende eigenschappen:

- Zeer hoge en stabiele viscositeitsindex
- Zeer laag stolpunt
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Goede 'Extreme Pressure' en anti-slijtage eigenschappen
- Geschikt voor systemen met natte remmen
- Uitstekende anti-roest en anti-corrosie eigenschappen

Toepassing

Agrifluid IH is een UTTO (Universal Tractor Transmission Oil), en speciaal ontwikkeld voor dagelijks voorkomende bedrijfsomstandigheden in de landbouw. Deze universele olie is ontwikkeld als smeerolie voor hydraulische- en transmissiesystemen van de meest voorkomende landbouw- en wegenbouwmachines.

Specificaties

API GL-4

Allison C4

Case MS1206/MS1207/MS1209

Cat TO-2

CNH MAT 3525

Ford M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson M1141/M1143

Volvo WB 101

ZF TE-ML 03E/05F/06K

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l 0,885

Viscositeit 40 °C, mm²/s 52,00

Viscositeit 100 °C, mm²/s 9,15

Viscositeitindex 156

Vlampunt COC, °C 244

Vloeipunt, °C -39

Total Base Number, mgKOH/g 7,3

Sulfaatgehalte, % 1,19

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen

34224
5 L can



32743
20 L Bag in
Box



36091
20 L pail



11177
60 L drum



11277
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.