

## Product Informatie 08.60.14

01-11-2018

### Carsinus SS 68

#### Beschrijving

Carsinus SS 68 is een hoogwaardige hechtingsolie, gebaseerd op speciaal geselecteerde solvent geraffineerde basisoliën, met een natuurlijk hoge viscositeitsindex, waaraan hechtingsadditieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede hechtende eigenschappen
- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goede anti-roest en anti-corrosiewerking
- Zeer goede oxidatiestabiliteit
- Zeer goed demulgerend vermogen
- Zeer goed antischuim- en luchtafscheidend vermogen
- Neutraal ten opzichte van kunststofafdichtingen
- Laag stolpunt

#### Toepassing

Carsinus SS 68 is geschikt voor algemene machine smering waarbij een non-drip olie voorgeschreven wordt. Tevens is Carsinus SS 68 geschikt voor de smering van verticale geleidingen en licht belaste tandwieloverbrengingen.

#### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,878
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	70,60
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	9,49
Viscositeitindex	113
Vlampunt COC, °C	215
Vloeipunt, °C	-24

#### Beschikbare verpakkingen



57002  
20 L pail



12115  
60 L drum



12213  
208 L vat