

MC 4M

Mid-range koudwaterhogedrukreiniger met externe FoamSprayer



Draaibare kabelhaak maakt verwijderen en opwinden van het netsnoer gemakkelijker.

Robuuste en afneembare kap.

Extern oliepeilglas en eenvoudig vul- en leegstelsel voor olie zorgen voor snel onderhoud en minder tijdverlies.

Aluminium hefstang verbetert de verplaatsbaarheid aanzienlijk.

Innovatieve houder voor het spuitpistool.

Eenvoudige opslag voor 2,5 l fles voor schoonmaakmiddel.

Robuust en gemakkelijk te transporteren: De grote wielen van 250 mm verbeteren de algemene verplaatsbaarheid en manoeuvreerbaarheid op ruwe oppervlakken, trappen.

Eenvoudige toepassing van schoonmaakmiddel met een hoger schoonmaakeffect dankzij het innovatieve externe FoamSprayer-systeem met een groter schoonmaakeffect van schuim ten opzichte van een normaal schoonmaakmiddel bij lage druk verhoogt de schoonmaakefficiëntie.



Uitstekend geschikt voor

- bouwsector
- landbouw
- kleine garages

Stoere reinigingskracht

Snellere, effectievere en intelligente reiniging

De MC 4M koudwaterhogedrukreiniger heeft het voordeel dat hij compact en gebruiksvriendelijk is. Tegelijkertijd biedt hij meer vermogen en brengt hij hogedrukreinigen met koud water naar een hoger niveau. De sleutel hiervoor is een reinigingsmiddel-FoamSprayer die korte metten maakt met vet en hardnekkig vuil.

De krachtige keuze

Ontworpen voor reinigingstoepassingen met een lage intensiteit is de MC 4M de krachtige keuze voor kleine en middelgrote landbouwlocaties, bouwbedrijven, garages en autoverhuurbedrijven.



Unieke gepatenteerde houder voor spuitpistool beschermt het pistool tegen vallen, wat schade voorkomt.

Hoge prestaties en betrouwbaarheid

- 1450 tpm motorpomp
- Messing pompkop en keramische plunjers
- Werkdruk maximaal 180 bar
- Watercapaciteit tot 740 l/u

Schuim is efficiënter

- Uniek en snel FoamSprayer-systeem met een aparte fles voor efficiënt en snel reinigen
- Schuim kleeft aan het vuil vast waardoor het efficiënter werkt
- Tot 20% meer schoonmaakeffect dankzij het externe schuimsproeisysteem

Eenvoudig in gebruik

- Innovatieve houder beschermt het spuitpistool tegen schade tijdens opslag en vervoer
- Draaibare kabelhaak voor eenvoudiger afnemen en oprollen van netsnoer
- Robuust ontwerp met grotere 250 mm wielen optimaliseert het vervoer over ruwe oppervlakken en traptreden

Tijdbesparend en eenvoudig onderhoud

- Pompolietaank met oliepeilglas en vullen/leggen functie
- Eenvoudig openen en verwijderen van kast voor toegang tot de pomp



De draaibare kabelhaak maakt kinderspel van het op- en afrollen van het elektrische snoer.

Eenvoudig bruikbaar reinigingsmiddelsysteem - verbeterde schoonmaakprestaties:

Het schuim wordt eenvoudig op de belangrijke plaatsen gespoten en blijft aan het vuil kleven zodat het vuil oplost.

Het ontbreken van een interne injector voor het sproeien van schoonmaakmiddelen vermindert het energieverlies en garandeert een hogere druk in de nozzle en meer reinigingsvermogen.

Sommige machines in de MC 4M-reeks bevatten de FoamSprayer-technologie, die een eenvoudige en efficiënte toepassing van schoonmaakmiddelen mogelijk maakt. Indien niet meegeleverd, kan dit als apart accessoire worden aangeschaft.



Pompolietaank met oliepeilglas en vullen/leggen functie.



De kap kan snel worden verwijderd voor rechtstreekse toegang tot de motorpompunit.

De stoere en innovatieve serie die lagere bedrijfskosten, een grotere reinigingsefficiëntie en een eenvoudiger algemene bediening biedt

- Messing pompkop
- Drukgeactiveerd ontladingsysteem
- Optimaal onderhoud met functies voor eenvoudig onderhoud
- Extern oliepeilglas

- Eenvoudig te openen kap met rechtstreekse toegang tot de motorpomp
- Grote brede wielen voor stabiliteit en manoeuvreerbaarheid
- Aluminium hefstang



TECHNISCHE GEGEVENS

	MC 4M-140/620	MC 4M-160/620	MC 4M-160/620 XT	MC 4M-160/720	MC 4M-180/740	MC 4M-180/740 XT
Artikelnummer	107146395	107146400	107146403	107146404	107146406	107146410
Pompdruk (bar/MPa)	140/14	160/16	160/16	160/16	180/18	180/18
Reinigingsimpact (kg/kracht)	2.9	3.0	3.0	3.6	4.0	4.0
Waterstroom, Qmax/Qiec (l/u)	620/580	620/560	620/560	720/660	740/660	740/660
Max. inlaattemperatuur (°C)	60	60	60	60	60	60
Pomp (RPM)	1450	1450	1450	1450	1450	1450
Afmetingen L x B x H (mm)	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017	382 x 382 x 1017
Gewicht (kg)	39	39	41	39	40	42
Vermogen (kW)	2.9	3.0	3.0	3.5	4.0	4.0
Spanning/Fase/Frequentie/Stroom (V/-/Hz/A)	230/1/50/12.5	230/1/50/13.4	230/1/50/13.4	400/3/50/6.5	400/3/50/7.4	400/3/50/7.7
El. kabel (m)	5	5	5	5	5	5
Aanzuighoogte droog/nat (m)	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1	0.5 / 1
Nozzle doorlaat	25035	.0340	.0340	25040	.0370	.0370
Functies:						
Plunjers/aantal plunjers	Keramisch / 3	Keramisch / 3	Keramisch / 3	Keramisch / 3	Keramisch / 3	Keramisch / 3
Automatische start/stop	•	•	•	•	•	•
Pistoolhouder	•	•	•	•	•	•
Draaibare kabelhouder	•	•	•	•	•	•
FoamSprayer aansluitstuk		•	•		•	•
Fles voor reinigingsmiddel 1 L		•	•		•	•
Haspel			•			•
Standaarduitrusting						
HD-slang (DN6)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)	301002275 (10 m)	301002275 (10 m)	107142542 (15 m)
Ergo 2000 incl. draaikoppeling	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122	106403122
Ergo-koppeling	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496	101119496
Koppeling waterinvoer, Gardena	32541	32541	32541	32541	32541	32541
Universal Plus-lans	106403036			106403036		
FlexoPower Plus-lans		106402281			106402281	
4-in-1 lans			106408250			106408252
Tornado Plus nozzle	107142577*	101119738	101119738	107142578 *	101119737	101119737