



specialty lubricants



Quality is in our nature

Eurol Assembly Paste HT/FD

Montagepasta voor de voedingsindustrie

Omschrijving:

Eurol Assembly Paste HT/FD met Eurol SYNGIS Technology is een hoge temperatuur silicagel montagepasta ontwikkeld voor montage en eenvoudige demontage van alle soorten machine-onderdelen.

Instructies voor gebruik:

- Reinig de verbindingen grondig met Eurol Switt Clean 120 FD Spray
- Breng een dunne laag aan middels een borstel

Eurol Assembly Paste HT/FD is geschikt voor de behandeling van en het afdichten van alle soorten schroef/ schroefdraad en niet schroefdraad verbindingen in:

- Remmen
- Uitlaatsystemen
- Turbo laders
- Staalfabrieken en andere hoge temperatuur gebieden
- Bakkerijovens
- Raffinaderijen
- Cement molens
- Offroad / landbouwmachines
- Drankenindustrie
- Scheepsbouw en reparatie
- Chemische industrie

Eurol Assembly Paste HT/FD heeft de volgende eigenschappen:

- InS H1, 1796875
- Uitstekende bescherming tegen wrijvingscorrosie
- Zeer oxidatie stabiel
- Bestand tegen warm en koud water
- Bestand tegen de meeste zuren
- Voor zeer hoge temperaturen tot + 1400 ° C
- Bevat vaste smeermiddelen
- Vrij van metalen
- Voor ferro en non-ferro metalen
- Lage wrijvingscoëfficiënt
- Zeer zuinig in gebruik

Fysische eigenschappen:

Kleur	Wit	
NLGI consistentie	2	ASTM D 217
Bedrijfstemperatuur	-30 - 1400 °C	

Versie 1.1, 31-10-2017

De inhoud van dit document is bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op eigenschappen en mogelijke toepassingen van Eurol producten. De informatie in dit document kan altijd en zonder voorafgaand bericht gewijzigd worden omwille van voortdurende productresearch en -ontwikkeling. De analysegegevens die in dit productinformatieblad worden genoemd zijn typische waarden. Kleine afwijkingen, die kunnen voorkomen tijdens het normale vervaardigingsproces van het product, zullen de kwaliteit van het product niet beïnvloeden. Hoewel deze tekst met grote zorgvuldigheid is samengesteld, aanvaardt de samensteller geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in de tekst. De lezer wordt geadviseerd de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Eurol B.V. Energiestraat 12, 7442 DA Nijverdal, Nederland, tel. +31 88 250 22 00, fax +31 548 61 01 95, info@eurol.com, www.eurolspecialty.com