



## Eurol Lube PL-S Spray

Bioafbreekbaar droogsmeermiddel versterkt met SYNGIS Technology

### Omschrijving

Eurol Lube PL-S spray is een bioafbreekbaar droogsmeermiddel met een hoge concentratie van de nieuwste Eurol SYNGIS Technology. Eurol Lube PL-S spray is ontwikkeld voor "droge", schone en duurzame smering waar uitstekende penetratie, kruipgedrag en anticorrosie eigenschappen nodig zijn in agressieve milieus zoals bij zeewater. Dankzij de "droge" smeereigenschappen plakt vuil en zand niet aan. Eurol Lube PL-S spray is vooral geschikt voor:

- Transport of aandrijfkettingen in logistiek of productie
- Kettingen van vorkheftrucks
- Kabels en kettingen op bouw materieel en schepen
- Open smeerpunten zoals koppelingen, licht belaste open tandwielen, lagers en scharnieren
- Spoorwegwissels
- Kabels en transportbanden
- Open smeerpunten in metaalbewerkingsmachines

### Instructies voor gebruik

- Reinig en ontvet onderdelen grondig
- Goed schudden voor gebruik
- Breng een dunne film aan
- Laat het product penetreren en drogen
- Verwijder overtollig product met een droge doek

### Eurol Lube PL-S Spray heeft de volgende eigenschappen

Uitstekende extreme pressure eigenschappen  
Uitstekende corrosiebescherming  
Uitmondende waterafstoting  
Bioafbreekbaar volgens OECD 301C  
Bestand tegen wateruitwassing  
Zeer goed kruip- en penetratievermogen  
Biedt een dunne, "droge" beschermende smeerfilm  
Trekt geen vuil en zand aan  
Zeer lage frictiecoëfficiënt  
Verlaagt energieverbruik  
Zuinig in gebruik

### Fysische eigenschappen

Kleur	Beige,bruin		
Basisolie type	Synthetisch		
Vlampunt	60	°C	ASTM D 93
Bedrijfstemperatuur	-20 – 120	°C	