



Transportgeräte

Artikeldatenblatt

Art.-Nr.: 2982 C+C Wagen



Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet, Ladefläche: rutschsichere Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. Mit 2 Seitenbügel 680 mm hoch und 2 Seitenbügel (an der Bockrollenseite) 500 mm hoch 2 Lenk- und 2 Bockrollen, TPE-Bereifung, 160 x 40 mm, Naben mit Rillenkugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Ineinanderschiebbare Wagen, 75% Stellraum-Einsparung. Lichte Ladeflächenbreite: 635 mm.

Technische Details:



Gesamttragkraft (kg)	500
Ladeflächenhöhe (mm)	310
Nutzflächenlänge (mm)	1000
Nutzflächenbreite (mm)	700
Gesamtlänge (mm)	1212
Gesamtbreite (mm)	843
Gesamthöhe (mm)	990
Bereifung	TPE
Radgröße (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	36
Ursprungsland	Deutschland
Garantie (Jahre)	10
Zolltarifnummer	8716800000
GTIN	4017976029825