

Montage handleiding R02272 DPF Vloeistof Refill Kit

1

Sluit de slang aan op de meegeleverde dop met tule en sluit de andere kant van de slang aan op de 8mm vrl. connector.

2

Verwarm de 30mm lange slang totdat deze buigzaam is en sluit de groene 8mm connector hierop aan. Plaats de zwarte 10mm connector aan de andere zijde.

3

Uiteindelijk moet het er als onderstaande afbeelding uitzien.

Belangrijke instructies voor het vullen van het reservoir

- Navullen volgens de instructies van de autofabrikant
- Neem de noodzakelijke persoonlijke beschermingmaatregelen
- Alleen voor professioneel gebruik

Romax DPF Vloeistof is speciaal ontwikkeld als universele vloeistof om regeneratie van het roetfilter te ondersteunen voor alle voertuigen met een on-board-doseer unit. De combinatie met de DPF Vloeistof Refill Kit biedt nu de oplossing voor zowel reservoirs als vloeistofzakken. Deze vloeistofzakken zijn in een behuizing geplaatst en zijn gemakkelijk te verwijderen voor het navullen. Nu is het mogelijk geworden om niet alleen met de DPF Vloeistof Refill Kit (R02272) de reservoirs te vullen, maar ook de vloeistofzakken. Één eenvoudige oplossing die voorkomt dat de hele vloeistof zak hoeft te worden vervangen.

Gedemonteerde on-board-doseer unit

1 DPF Vloeistof fles

2 DPF Vloeistof Refill Kit

3 gedemonteerde on-board-doseer unit

On-board-doseer unit in het voertuig

1 DPF Vloeistof fles

2 DPF Vloeistof Refill Kit

BELANGRIJK

- Gebruik de DPF Vloeistof Refill Kit (R02272) voor het navullen
- In het geval van het navullen van een vloeistofzak, controleer altijd eerst op eventuele lekkages van de zak
- Vergeet niet na afloop van het navullen het voertuig diagnose systeem te resetten

Verwijderen van vloeistofzak uit behuizing voor navullen

1 verwijderen van vloeistofzak uit behuizing voor navullen

2 on-board behuizing in voertuig

Bovenstaand 2 x (links en rechts)

1 verwijder de bevestiging van de behuizing