

Mobiel, compact en gemakkelijk te hanteren

De draagbaren

HD 7/122 & HD 10/122

- Zeer makkelijk handelbare, plaats besparende en compacte hogedrukreiniger
- Ongevoelig voor spanningsschommelingen tot ca. 10 % (HD 7/122)
- Easy-Start
- Traag draaiende 4-polige elektromotor (1.400 t/min) (HD 7/122)



Abb. met vuilfrees

HD 9/80 & HD 12/130

- Ontworpen voor professioneel gebruik
- Zeer makkelijk handelbare, plaats besparende en compacte hogedrukreiniger
- Dankzij de traag draaiende 4-polige motor (1.400 t/min) zijn de stilste professionele toestellen uit hun klasse
- Reinigingsmiddelaanzuiging



Afb. HD 12/130



Technische gegevens	HD 7/122	HD 10/122	HD 9/80	HD 12/130
Art.-nr. met vuilfrees / zonder vuilfrees	41.730 1 / 41.730	41.731 1 / 41.731	- / 41.171	- / 41.168
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-120 bar / 3-12 MPa	30-120 bar / 3-12 MPa	30-80 bar / 3-8 MPa	30-130 bar / 3-13 MPa
Max. toegelaten overdruk	135 bar / 13,5 MPa	135 bar / 13,5 MPa	90 bar / 9 MPa	145 bar / 14,5 MPa
Doorloopcapaciteit	7 l/min (420 l/h)	10 l/min (600 l/h)	9 l/min (540 l/h)	11 l/min (660 l/h)
Motortoerental	1.400 t/min	2.800 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 7,5 A, 50 Hz	230 V, 11,0 A, 50 Hz	230 V, 7,5 A, 50 Hz	230 V, 13,5 A, 50 Hz
Vermogenopname / Vermogensafgifte	1,6 kW / 1,0 kW	2,5 kW / 1,8 kW	1,6 kW / 1,0 kW	2,9 kW / 2,2 kW
Gewicht	22 kg	23 kg	24 kg	30 kg
Uitrusting	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, 10 m NW 6	(43.416)	(43.416)	(43.416)	(43.416)
Pistool met uitschakelbeveiliging M2000	(12.480)	(12.480)	(12.480)	(12.480)
Vuilfreeslans met pijp uit edelstaal	(41.570-028) / -	(41.570-042) / -	-	-
Lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier	(12.393-M20028)	(12.393-M20042)	(41.156 8-042) Vario-Jet	(12.701-M20042)