

Met diesel verwarmd en compact met maximale veiligheid

De therm C-serie

- Onderstel geschikt voor terrein, grote wielen met volgummibanden
- Geïntegreerde slangtrommel met inklapbare draaihendel (optie)
- Aansluitkabel, 7,5 m met kabelopwikkeling (C 11/130: 5 m)
- Pistoel met uitschakelbeveiliging M2000, doorlopend met lans uit edelstaal en vlakstraalsproeier
- Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging met lans
- Stootbeugel, voor en achter
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Doorstromingsbewaking
- Voorventilatie brandkamer
- Optische vlambewaking
- Veiligheidsthermostaat treedt bij uitlaattemperatuur hoger dan 230° in werking
- Viervoudig veiligheidssysteem met overbelastingsbeveiliging
- Stop van brander bij onvoldoende stookolie
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Parkeerrem



Afb. therm C met slangtrommel



Afb. therm C zonder slangtrommel



Technische gegevens	therm C 11/130	therm C 13/180	therm C 15/150
Art.-nr. met slangtrommel / zonder slangtrommel	41.442 1 / 41.442	41.441 1 / 41.441	41.440 1 / 41.440
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-130 bar / 3-13 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-150 bar / 3-15 MPa
Max. toegelaten overdruk	145 bar / 14,5 MPa	200 bar / 20 MPa	170 bar / 17 MPa
Doorloopcapaciteit	11 l/min (660 l/h)	13 l/min (780 l/h)	15 l/min (900 l/h)
Heetwatertemperatuur (Toevoer 12 °C), traploos instelbaar	12 - 80 °C	12 - 80 °C	12 - 80 °C
Damptemperatuur	max. 140 °C	max. 150 °C	max. 150 °C
Verwarmingsvermogen	55 kW	60 kW	65 kW
Brandstoftank met inhoudscontrole	25 l	25 l	25 l
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 15,0 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz
Vermogenopname / Vermogensafgifte	3,4 kW / 2,3 kW	4,8 kW / 4,0 kW	4,8 kW / 4,0 kW
Gewicht met slangtrommel	179 kg	179 kg	179 kg
Uitrusting	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, NW 8	15 m (44.879) / 10 m (44.878)	15 m (44.879) / 10 m (44.878)	15 m (44.879) / 10 m (44.878)
Pistool met uitschakelbeveiliging M2000, doorlopend met lans en vlakstraalsproeier	(12.486-D25045)	(12.486-D25045)	(12.486-D25055)
Watertoevoerfilter	(13.310)	(13.310)	(13.310)