

Met olie verwarmd en volledig uitgerust voor maximale eisen

De therm-1-serie

- Onderstel geschikt voor terrein, grote wielen met volgummibanden
- Geïntegreerde slangtrommel met inklapbare draaihendel (optie)
- Aansluitkabel, 7,5 m met kabelopwikkeling (therm 635-1: 5 m)
- Lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier
- Koker voor pistool met uitschakelbeveiliging en lans
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Doorstromingsbewaking
- Voorventilatie brandkamer
- Optische vlambewaking
- Veiligheidsthermostaat treedt bij uitlaattemperatuur hoger dan 230° in werking
- Viervoudig veiligheidssysteem met overbelastingsbeveiliging
- Stop van brander bij onvoldoende stookolie
- Bedrijfsurenteller
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Excenterparkeerrem



Afb. therm-1 met slangtrommel



Afb. therm-1 zonder slangtrommel



Technische gegevens	therm 635-1	therm 875-1	therm 895-1	therm 1165-1	therm 1525-1
Art.-nr. met slangtrommel / zonder slangtrommel	41.349 1 / 41.349	41.342 1 / 41.342	41.352 1 / 41.352	41.353 1 / 41.353	41.348 1 / 41.348
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-130 bar / 3-13 MPa	30-175 bar / 3-17,5 MPa	30-195 bar / 3-19,5 MPa	30-165 bar / 3-16,5 MPa	30-125 bar / 3-12,5 MPa
Max. toegelaten overdruk	145 bar / 14,5 Mpa	190 bar / 19 MPa	215 bar / 21,5 MPa	180 bar / 18 MPa	140 bar / 14 MPa
Doorloopcapaciteit	10,6 l/min (635 l/h)	14,6 l/min (875 l/h)	14,9 l/min (895 l/h)	19,4 l/min (1.165 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Heetwatertemperatuur (Toevoer 12 °C), traploos instelbaar	12 - 89 °C	12 - 87 °C	12 - 86 °C	12 - 82 °C	12 - 65 °C
Damp temperatuur	max. 145 °C	max. 155 °C	max. 155 °C	max. 155 °C	max. 140 °C
Verwarmingsvermogen	55 kW	60 kW	65 kW	78 kW	84 kW
Brandstoftank met inhoudscontrole	35 l	35 l	35 l	35 l	35 l
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	230 V, 15 A, 50 Hz	400 V, 8,7 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Vermogenopname / Vermogensafgifte	3,4 kW / 2,3 kW	4,8 kW / 4,0 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht met slangtrommel	218 kg	218 kg	223 kg	223 kg	228 kg
Uitrusting	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang, NW 8	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)	20 m / 10 m (44.381 2) / (41.081)
Pistool met uitschakelbeveiliging Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Lans uit edelstaal met vlakstraalsproeier	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D25045)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-M20125)
Watertoevoerfilter	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)	(13.310)