

kränzle[®]

MADE IN GERMANY



DE NIEUWE X-SERIE KOUWATER-HOGEDRUKREINIGERS

INNOVATIEVE HOGEDRUKREINIGERS VOOR EEN OPTIMAAL
REINIGINGSRESULTAAT

DESIGN TREFT FUNCTIONALITEIT

De nieuwe X-Serie biedt reinigingsvermogen en bedieningsgemak op het hoogste niveau. De hoge druk en innovatieve constructie zorgen ervoor dat grotere reinigingswerkzaamheden ook uitgevoerd kunnen worden. Het maakt niet uit of het nu een oppervlak, wand of ander object is, de X-serie staat garant voor een optimaal resultaat. Dankzij het uitgebreide toebehoren assortiment voorzien van D 12 steekkoppelingen, zijn verschillende reinigingswerkzaamheden in een handomdraai uitgevoerd.

Toebehoren opbergbox
met integreerde houder voor een Kränzle schuimlans en ander toebehoren

Comfortabele slanghaspel
plaats besparende opslag van de hogedrukslang met twist-stop en inklapbare hendel

ROESTVRIJSTALEN MANOMETER

eenvoudige aflezing van de werkdruk

OPBERGSYSTEEM

praktische houders voor hogedrukpistool en spuitlansen

OFF-ROAD CHASSIS

robuust chassis voor eenvoudig transport en hoge stabiliteit



Afbeelding
X 10/140 TST | 603610



INNOVATIEVE BOUWFORM

Met de rechtopstaande bouwvorm zijn bediening en transport nog eenvoudiger. De modellen uit de X-serie kunnen eenvoudig rechtopstaand gebruikt worden en de manometer is zo duidelijk afleesbaar. Twee grote loopwielen en het robuuste chassis zorgen voor een makkelijke verplaatsing en stabiele opstelling.



Hoogwaardige componenten voor een betrouwbaar en langdurig gebruik

VERTROUWDE KRÄNZLE KWALITEIT



AXIAALPOMP

Het belangrijkste van iedere Kränzle hogedrukreiniger is het pomphuis gesmeed uit speciaal messing. De axiaalpompe van de X-serie staat garant voor een lange levensduur door gebruik van hoogwaardige componenten.



SNELWISSEL-STEEKSYSTEEM

Intelligent en betrouwbaar: Het snelwisselsysteem met geharde roestvrijstalen onderdelen zorgt voor een eenvoudige en altijd veilige verbinding van de pistool met de lans.



Laagtoeren motor

Het model X 8/150TST is voor de langdurige inzet en uitgerust met een 4-polige electromotor. Het lage motortoerental van 1400 tpm. verlaagt de opstartpanning en zorgt hiermee voor minder slijtage en een laag geluidsniveau.

Door het geringe watervolume is dit model niet geschikt voor gebruik van diverse toebehoren.

TOEBEHOREN MET D12 STEEKNIPPELS



41881

Round Cleaner UFO lang | \varnothing 300 mm

- voor een snelle en efficiënte reiniging van kleine en middel grote oppervlakken



410506

Roterende wasborstel | \varnothing 180 mm

- voor een glanzende reiniging van diverse oppervlakken



135303

Schuimlans | 1 Liter

- produceren van effectief werkende schuim
- verstelbare spuithoek (Puntstraal - Breedstraal)



Nozzel met frontboring



125502-F

Rioolslang met nozzel | 20 m

- voor doeltreffende ontstopping en reiniging van leidingen en afvoeren



132600

Spatbescherming | 285 x 190 mm

- voor de reiniging van oppervlakken zonder spatwater
- kan gebruikt worden voor alle lansen



129502

Wandhouder Premium

- voor het opbergen van 4 reinigingslansen en 1 schuimlans



412711

Kränzle Neutral | 5 Liter

- Universeel reiniger voor het verwijderen van zware vervuiling (pH 13)



412721

Kränzle Plus | 5 Liter

- Speciaal reiniger met schuim toevoeging voor ontvetten en reiniging. (pH 13.2)

*pH-waarde in onverdunde toestand
ADVIES: maak altijd eerst een proefstuk voordat je start de gehele oppervlakte te reinigen.

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

UITRUSTING

 Snelwissel-Steeksysteem D12

- Kränzle - Axiaalpompe
- Totaal-Stopsysteem
- Traploze drukregeling
- Comfortabele slanghaspel
- 15 meter hogedrukslang met twist-stop anti-draaibescherming



MODEL	X 8/150 TST	X 10/140 TST
Art.Nr. TST met slanghaspel	603600	603610

TECHNISCHE DATEN

Niet geschikt voor gebruik met toebehoren

Werkdruk	bar MPa	30-150 3-15	30-140 3-14
Waterhoeveelheid	l/min l/h	8 480	10 600
Toegelaten overdruk	bar MPa	170 17	160 16
Motortoerental	U/min	1400	2800
Electrische aansluiting	V ~ Hz A	230 1 50 9.8	230 1 50 12.8
Vermogenopname Afgifte	kW	2.25 1.7	2.95 2.2
Aansluitkabel	m	5	5
Afmetingen L B H	mm	470 360 875	470 360 875
Gewicht	kg	33	33

UITRUSTING

Hogedrukslang	m Art.Nr.	15 (DN6) 498000	15 (DN6) 498000
Pistool me uitschakelbeveiliging	Modell Art.Nr.	Starlet 4 12525	Starlet 4 12525
Lans met vlakstraal nozzel	Nozzel Art.Nr.	○ 03 12435-M2003	● 042 12435-M20042
Lans met vuilrees	Nozzel Art.Nr.	○ 03 12438-03	● 042 12438-042