

Product Informatie 08.20.03

01-11-2018

Pneumolube

Beschrijving

Pneumolube is het ideale smeermiddel voor perslucht aangedreven werktuigen. Pneumolube is gebaseerd op een in water oplosbaar synthetisch smeermiddel, waaraan specifieke additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Goede anti-corrosie-, anti-oxidatie- en anti-slijtagewerking
- Voorkoming van ijsafzettingen in persluchtgereedschappen en machines
- Voorkomen van afzettingen in het pneumatisch systeem
- Milde reinigende werking
- Geen aantasting van rubber en/of kunststof onderdelen

Toepassing

Pneumolube wordt gebruikt als nevelsmering voor pneumatische systemen zoals: sloophamers, boormachines, luchtmotoren en pneumatische heiblokken. Het product mengt zich niet met andere minerale producten, maar reinigen van systemen is niet nodig. Met Pneumolube kan zelfs bij - 25°C doorgewerkt worden, zonder dat het pneumatisch systeem vastvriest.

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	1,095
Viscositeit 20 °C, mPa.s	25,0
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	10,00
Vloeipunt, °C	-51
pH - 10 % in water	8,5

Beschikbare verpakkingen



02213
1 L flacon



37085
20 L pail



12109
60 L drum



12207
208 L vat