

Product Informatie 05.20.20

09-11-2018

Scoosynth

Beschrijving

Scoosynth is een semi-synthetische 2-takt scooter (benzine) motorolie. Speciaal ontwikkelde additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Uitstekende smering van alle motoronderdelen: slijtage wordt effectief voorkomen en de levensduur van de motor in belangrijke mate verlengd
- Sterk detergerend vermogen: de verbrandingsruimte en uitlaatpoort(en) blijven onder alle rijomstandigheden vrij van afzettingen
- Motorvermogen blijft hierdoor gedurende lange tijd behouden
- Nagenoeg volledige verbranding: het milieu wordt ontlast en de bougie(s) blijven goed schoon
- Zeer goed anticorrosie- en anti-slijtagevermogen
- Weinig rook- en stankvorming
- Specifiek geschikt om met ongelode (advies Euro 95) benzine gemengd te worden

Toepassing

Scoosynth is met name ontwikkeld voor hoogtoerige en zwaarbelaste (lucht of watergekoelde) 2-takt scooter motoren. Daarnaast kan het product ook met succes worden toegepast in andere 2-takt motoren zoals motorfietsen, kettingzagen en generatoren. Meng voor het beste resultaat 1 deel Scoosynth of 50 delen loodvrije benzine of hanteer de mengverhouding die de fabrikant voorschrijft. Scoosynth is een zelf mengende 2-takt motorolie maar is ook geschikt voor automatische smeersystemen.

Specificaties

API TC

JASO FD

Global GD

Husqvarna 272

ISO-L-EGD

2-Stroke DFI

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,872
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	64,60
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	9,50
Viscositeitindex	129
Vlampunt COC, °C	116
Vloeipunt, °C	-24
Total Base Number, mgKOH/g	1,4
Sulfaatgehalte, %	0,14

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

Beschikbare verpakkingen



02224
1 L flacon



57024
20 L pail



12185
60 L drum



33062
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.