

## Product Informatie 01.50.10

19-02-2021

### Kroontrak Super 10W-30

#### Beschrijving

Kroontrak Super 10W-30 is een moderne multifunctionele olie voor landbouw- en grondverzetmachines. Het product is gebaseerd op hoogwaardige, solvent geraffineerde basisoliën, waaraan additieven zijn toegevoegd om de volgende eigenschappen te verkrijgen:

- Sterk dispergerend en detergerend vermogen
- Sterk anti-slijtage-, anti-corrosie- en anti-schuimvermogen
- Zeer sterke weerstand tegen oxidatie
- Zeer goede EP eigenschappen
- Hoge en stabiele viscositeitsindex

#### Toepassing

Kroontrak Super 10W-30 is speciaal ontwikkeld voor dagelijkse bedrijfsomstandigheden in de landbouw. Deze universele, multifunctionele olie is een zogenaamde STOU: Super Tractor Oil Universal. Het is daarmee en geschikt om één product te gebruiken voor de smering van:

- Benzinemotoren
- Dieselmotoren en diesel-turbo's
- Transmissies en ook natte remmen
- Hydraulische systemen

#### Specificaties

API SF/CG-4/GL-4

ACEA E3, MIL-L-2104D

Ford M2C159-C

John Deere J27

Massey Ferguson CMS M1139/M1144/M1145

MB 227.1

ZF TE-ML 06B/07B

Allison C4

Cat TO-2

Ford M2C134-D

John Deere J20C

Massey Ferguson CMS M1135/M1143

NH 410B

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.

### Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,874
Viscositeit -25 °C, mPa.s	4730
Viscositeit 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	70,60
Viscositeit 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	11,40
Viscositeitindex	154
Vlampunt COC, °C	228
Vloeipunt, °C	-33
Total Base Number, mgKOH/g	11,3
Sulfaatasgehalte, %	1,57
Noack, %	12,7

### Beschikbare verpakkingen



32728  
20 L Bag in  
Box



35055  
20 L pail



10132  
60 L drum



10236  
208 L vat