

Product Informatie 08.60.37

01-11-2018

Abacot FG 220

Beschrijving

Abacot FG 220 is een hoogwaardige tandwielkastolie voor de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is gebaseerd op een mix van speciaal geselecteerde, voedselveilige witte basisoliën en geavanceerde additieven. Abacot FG 220 heeft de volgende bijzondere eigenschappen:

- Goed bestand tegen hoge drukken en stotende belasting
- Goed inzetbaar binnen een temperatuurbereik van -5°C tot 160°C
- Goede anti-roest/corrosie eigenschappen
- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Een zeer goed anti-schuimvermogen
- Geen lakvorming en/of vorming van afzettingen
- Niet giftig

Toepassing

Abacot FG 220 is een voedselveilige tandwielkastolie voor het gebruik in de farmaceutische- en levensmiddelenindustrie. Het product is H1 geregistreerd. Abacot FG 220 is daarom uitermate geschikt te gebruiken voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrengingen, waar incidenteel contact van het smeermiddel met levensmiddelen voor kan komen.

Specificaties

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 CKB

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,876
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	213,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	19,40
Viscositeitindex	103
Vlampunt COC, °C	250
Vloeipunt, °C	-9
Zuurgetal, mgKOH/g	0,75

Beschikbare verpakkingen



35356
20 L pail



35358
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.