

Product Informatie 08.60.08

01-11-2018

Abacot MEP 150

Beschrijving

Abacot MEP 150 is een hoogwaardige industriële tandwielkastolie. Het product is gebaseerd op minerale olie, waaraan loodvrije 'Extreme Pressure' additieven zijn toegevoegd. Abacot MEP 150 heeft de volgende eigenschappen:

- Zeer goed bestand tegen hoge drukken en stotende belasting
- Goed bestand tegen hoge temperaturen
- Goede anti-roest en anti-corrosie eigenschappen
- Uitstekende anti-slijtage eigenschappen
- Zeer goed anti-schuimvermogen
- Laag stolpunt

Toepassing

Abacot MEP 150 is te gebruiken voor de smering van vrijwel alle typen industriële tandwieloverbrengingen, die aan zware en/of stotende belastingen zijn onderworpen.

Specificaties

AGMA 9005-E02 (EP)

AIST (US Steel) 224

David Brown S1.53.101 E

DIN 51517-3 CLP

ISO 12925-1 Type CKD

Typische standaardanalyses

Dichtheid bij 15 °C, kg/l	0,895
Viscositeit 40 °C, mm ² /s	150,00
Viscositeit 100 °C, mm ² /s	14,60
Viscositeitindex	95
Vlampunt COC, °C	245
Vloeipunt, °C	-24
Zuurgetal, mgKOH/g	0,54

Beschikbare verpakkingen



37096
20 L pail



12137
60 L drum



12235
208 L vat

De hierop vermelde gegevens zijn bedoeld om de lezer in staat te stellen zich te oriënteren op de eigenschappen en mogelijke toepassingen van onze producten. Hoewel dit overzicht met alle zorgvuldigheid op de vermelde datum is samengesteld, aanvaardt de samensteller géén aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onvolledigheden en/of onjuistheden in het overzicht, met name waar deze het gevolg zijn van kennelijke typefouten. Op alle productleveringen zijn de leveringsvoorwaarden van de leverancier van toepassing. De lezer wordt geadviseerd, met name voor kritische toepassingen, de uiteindelijke productkeuze te maken in samenspraak met de leverancier.