

MIG/MAG LASAPPARATUUR

WELDKAR®

WELDKAR WK MIG 3140

Deze draagbare Weldkar WK MIG 3140 is door zijn hoge vermogen van 315 Ampère en bijbehorende hoge inschakelduur van 40% zeer veelzijdig inzetbaar.

Van zzp'er tot scheepwerf, deze machine kan elke lasklus op diverse soorten materialen aan. Mede door zijn 4-rols draadaanvoersysteem is een langdurig en storingsvrije draaddoorvoer gegarandeerd tot een lengte van maximaal 4 meter.

Alle parameters zijn traploos instelbaar en duidelijk af te lezen op het digitale display, wat de nauwkeurigheid zeer ten goede komt.

Krachtig, betrouwbaar, compact en draagbaar; enkele kenmerken van deze robuuste MIG inverter. De machine is voorzien van CE en EMC en is geschikt voor gebruik op aggregaten met een minimaal vermogen van 15 kVA.

Technische specificaties

Netspanning 3-fase	: 400V - 50/60 Hz +10%
Afzekering	: 16 A (traag)
Lasstroombereik min - max	: 50 - 315 A
Inschakelduur	: 315 A - 40%
	260 A - 60%
	200 A - 100%
Nullastspanning	: 53 Volt
Te verlaten draad	: FE: 0,6/0,8/1,0/1,2
	INOX: 0,8/1,0/1,2
	AL: 0,8/1,0/1,2
	CuSi3: 0,8/1,0
Max. draadspoeldiameter	: Ø 300 mm / 15 kg
Aandrijving	: 4-rols
Beschermingsklasse	: IP 23
Europese norm	: EN 60974-1
Gewicht	: 25 kg
Afmetingen (bx dxh)	: 240 x 610 x 430 mm

Uitvoeringen

Machine is voorzien van een handige draagbeugel en een beschermklep voor het display en wordt compleet geleverd met een 4 meter massakabel 35 mm² + aardklem 300A en gas slang 2 meter.

Artikelnr.	Omschrijving
• 101643907	WK MIG 3140, zonder toebehoren .
• 101644361	WK MIG 3140 inclusief MIG-lastoorts WK 360.
• 101643918	WK MIG 3140 inclusief MIG-lastoorts en toebehorensset.
• 101646384	WK MIG 3140 inclusief MIG-lastoorts WK 411 Sure Grip, waterkoeler, onderstel en drukregelaar.

Toebehoren

Artikelnr.	Omschrijving
• 210518759	MIG-lastoorts WK 360A - 3 meter, gasgekoeld.
• 210518760	MIG-lastoorts WK 360A - 4 meter, gasgekoeld.
• 166045012	Onderstel verrijdbaar.
• 111646258	Waterkoelunit 2 BR met 400 Volt netspanning.
• 200602619	Aardkabel 35 mm ² WKP 35 - 3 meter, voorzien van aardklem.
• 163036423	Reduceerventiel model Maxy met dubbele manometer, geschikt voor 200 bar flessen. Manometer 0-32 ltr./min., nippel aansluiting voor Argon en Menggas.



MIG/MAG lasapparatuur