

M18 BIW38-O | M18™ 3/8" SD compactslagmoersleutel



- Compacte 3/8" slagmoersleutel meet slechts 152 mm in lengte, ideaal voor werken op krappe- en lastig te bereiken plekken
 - REDLINK™ overbelastingsbeveiligingselektronica in zowel machine als accu voor onovertroffen duurzaamheid
 - Volledig metalen heavy duty tandwielhuis en tandwielen voor superieure duurzaamheid en maximum koppel
 - 3/8" aandrijfvierkant met frictiering
 - Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu
 - Ingebouwde brandstofmeter en LED verlichting
 - REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Onbelast toerental (omw/min) 0 - 2450

Machine opname	3/8" vierkant
Slagfrequentie (per min)	0 - 3350
Max. koppel (Nm)	210
Gewicht, incl. accu (kg)	1.9
Kit inbegrepen	Geen accu's bijgeleverd, Geen lader bijgeleverd, Geen kitbox of tas meegeleverd
Artikelnummer	4933443600