

M12 FIW38-422X | M12 FUEL™ subcompacte 3/8" slagmoersleutel



- Meer vermogen, compacter, meer controle
- Max. koppel 339 Nm
- 3/8" aandrijvierkant met frictiering voor snelle en gemakkelijke verwisseling van doppen
- Koolborstelloze POWERSTATE™ motor levert meer vermogen in een compacter formaat
- REDLINK PLUS™ intelligentsysteem levert geavanceerde digitale overbelastingsbeveiliging voor zowel machine als accu, waarbij de prestaties van de tool (zelfs onder belasting) blijven behouden
- REDLITHIUM™ accu biedt een superieure accuconstructie, elektronica en niet vervagende prestaties voor een langere werkduur en meer werk per acculevensduur
- Individuele accucelbewaking voor het optimaliseren van werkduur en duurzaamheid van zowel machine als accu

Onbelast toerental (omw/min)	1200/1800/2700/2700
Slagfrequentie (per min)	1100/2100/3200
Max. koppel (Nm)	339
Max. schroefmaat	M16
Gewicht, incl. accu (kg)	1.1
Kit inbegrepen	1 x M12 B4, 1 x M12 B2 Battery packs, C12 C Lader, HD Box
Artikelnummer	4933464613