



5IN1 DPF FLUSH STEP 2

5in1 DPF Flush Step 2 is stap 2 in het reinigingsproces van de DPF filter en spoelt de DPF filter met 1 behandeling.

EIGENSCHAPPEN

- ✓ Spoelt de DPF-filter in 1 behandeling
- ✓ Lost roet op
- ✓ Herstelt de motorprestatie
- ✓ Geen demontage nodig

TOEPASSINGEN

Vloeistof van de beste kwaliteit om een ingebouwde dieselpartikelfilter (DPF/FAP of roetfilter) te spoelen. Na het reinigen met de 5in1 Dieselpartikelfilterreiniger (STAP 1).

TECHNISCHE DATA

Verschijsning	:	vloeibaar
Kleur	:	ondoorzichtig
Geur	:	reukloos
Oplosbaarheid	:	100% Oplosbaar in water
Kookpunt 760mm Hg / (°C)	:	> 100
Dichtheid	:	1.0
Ph-waarde	:	7
Ethanol gehalte %	:	0

GEBRUIKSAANWIJZING

Het roet is losgemaakt en in de dieselpartikelfilter verspreid zodat het via normale regeneratie verbrand kan worden. Toepassing: Na het gebruik van de 5in1 Dieselpartikelfilterreiniger (STAP 1), moet de partikelfilter worden gespoeld met de gehele inhoud van de 5in1 Dieselpartikelfilterspoeling (STAP2). U moet hier weer dezelfde handelingen verrichten als in STAP 1. Nadat de sensor weer is teruggeplaatst, moet de onderhoudsdienst of werkplaats een proefrit uitvoeren van minimaal 20 minuten om de regeneratie van de partikelfilter in gang te zetten. Indien de motorelektronica de regeneratie niet automatisch uitvoert, adviseren wij om het proces te laten initiëren door een tester van de werkplaats of een diagnostisch apparaat.

VERPAKKING

Art.nr. 687031 – 12 x 1000 ML