



---

Productnaam	:	MoTip Anti Steenslag Medium Solid		
Kleur	:	Zwart	Wit	Grijs
Artikelnummer	:	000001	000005	000006
Leverancier/Fabrikant	:	MOTIP DUPLI B.V. Wolframweg 2 8471 XC WOLVEGA		
		Telefoon nummer	0561 – 69 44 00	
		Telefax nummer	0561 – 69 44 31	

---

## Productomschrijving

Kwalitatief hoogwaardig beschermingsmiddel voor de onderkant en zichtbare carrosserie onderdelen van voertuigen.

## Productkenmerken

Overspuitbaar met alle verfsystemen  
Blijvend elastisch  
Zeer goede hechting  
Bestand tegen weersinvloeden  
Bestand tegen zwakke zuren en basen  
Uitstekende corrosiewerende werking  
Geluiddempend

## Fysische en Chemische Eigenschappen

Inhoud	:	500 ml
VOS-gehalte (%)	:	Circa 74% w/w
Stofdroog	:	Na circa 30 minuten
Kleefvrij	:	Na circa 60 minuten
Overspuitbaar	:	Na circa 2 uur

## Gebruiksaanwijzing

**Voor het gebruik, de aanwijzingen op de verpakking goed lezen en opvolgen.**

### Voorbehandeling

Loslatende oude verfresten en roest verwijderen en aansluitend schuren.

### Behandelen

De ondergrond moet schoon, droog en vetvrij zijn. De spuitbus op kamertemperatuur brengen. Ideale verwerkingstemperatuur 15 tot 25°C. Voor gebruik de spuitbus 2 minuten goed schudden en een proefstukje spuiten. Afstand tot het te behandelen oppervlak circa 25 tot 30 centimeter.

De Anti Steenslag aanbrengen in meerdere lagen. Na het drogen, **zonder schuren** overspuitbaar met alle verfsystemen.

Na gebruik het ventiel schoonspuiten (spuitbus op de kop houden en de sproeikop circa 5 seconden ingedrukt houden).

**De droogtijd is afhankelijk van de omgevingstemperatuur, de luchtvochtigheid en de aangebrachte laagdikte.**